



STUCCO

Mermer doku

TANIM:

Mermer görünümü ve dokusuna sahip parlak dekoratif sıvadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Ürün uygulandığı yüzeye dekoratif mermer görüntüsü verir. Parlaklığından dolayı canlı tonda renkleri yansıtır. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeylerde her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz olmadığından emin olunmalıdır. Yüzey bozuklukları iç cephe macunu ile düzeltilmeli (saten alçı kesinlikle kullanılmamalıdır). Uygulama öncesi yüzey Universal Astar ile astarlanmalıdır. Uygun hale getirilmiş yüzeye, macun kıvamındaki ürün inceltilmeden mala ile ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Uygun yüzey elde edilemezse bir kat daha uygulama yapılabilir. Yüzey kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile zımparalanır. Yüzeye spatula veya mala ile istenilen efekt verilir. Sonrasında yüzey çelik mala ile baskı uygulanarak parlatılır. Yüzeye çok baskı uygulanmamalıdır. Elde edilen parlaklık yeterli bulunmaz ise yüzeye Wax uygulaması yapılır. Bu uygulamadan sonra yüzey polish makinasıyla çok daha parlak hale getirilebilir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Spatula, Çelik Mala, Polish Makinası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 400-600 gr/m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C- 35°C
- Dokunma kuruması: 2-3 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 3 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 4 Kg ve 20 Kg'lık kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %65 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimize iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

Uyarı Kelimesi:

Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:


- P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.

Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.



STUCCO

Mermer doku



ÜRÜN KODU:
BEYAZ



ÜRÜN KODU:
AÇIK GRİ



ÜRÜN KODU:
KOYU GRİ



ÜRÜN KODU:
ÇAĞLA



ÜRÜN KODU:
SİYAH



ÜRÜN KODU:
BEJ



ÜRÜN KODU:
TOPRAK



ÜRÜN KODU:
KIRMIZI



ÜRÜN KODU:
MAVİ



ÜRÜN KODU:
YEŞİL