



VELVET

Metalik ipek dokulu

TANIM:

Metalik sedef görümlü ipeksi kadife dokulu dekoratif efekt boyadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, alçıpan, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç cephedeki yüzeylere uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

Metalik ışıltılı, ipek mat dokuda gümüş ve altın tonlarında dekoratif bir görüntü verir. Ürün su itici özelliğe sahiptir. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

UYGULAMA:

Ürün uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine saten alçı astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Ürün mala veya fırça ile katlar arası kurumaları sağlayarak 2 kat halinde düz olarak uygulanır. Üçüncü kat uygulaması için yine ürün özel malası ile ilk katlardan fazla olacak şekilde yüzeye uygulanır, ürünün kurummasına müsaade edilmeden aynı malanın tabanı ile S ya da sekiz çizer hareketler ile ya da yama deseni verilerek de sonlandırılabilir. Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Uygulama Aletleri: Çelik Mala, Efekt Boya Fırçası
- Sarfiyat: Yüzey emiciliğine bağlı olarak 80-130 mL/ m² (tek katta) sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyatı için kontrollü numune yapılmalıdır.
- Uygulama ortam sıcaklığı: 5°C- 35°C
- Dokunma kuruması: 5-6 saat
- Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
- Tam Kuruma Süresi: 24 saattir
- İnceltme: Kullanıma hazırdır.
- Renk: Katalog renkleri
- Ambalaj: 1 Lt ve 2,5 Lt'lik kovada.
- Raf ömrü: Açılmamış ambalajda, kuru ve serin ortamlarda saklanması, dondan ve direkt güneş ışığından korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Teknik Bilgiler 20°C hava sıcaklığında, %65 rölatif hava nemli laboratuvar ortamında elde edilmiş değerlerdir.
- Anlaşılmayan veya yeterli bulunmayan ilave bilgi için teknik personelimizle iletişime geçilmeli, aksi halde ortaya çıkacak olumsuzluklardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK:

Uyarı Kelimesi:

Dikkat

Zararlılık İfadesi:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

- P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261: Tozunu /dumanını /gazını /sisini /buharını /spreyini solumaktan kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) Okuyunuz.



Bu Ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

VELVET

Metalik ipek doku



ÜRÜN KODU:
GÜMÜŞ BAZ



ÜRÜN KODU:
VARAK



ÜRÜN KODU:
BRONZ



ÜRÜN KODU:
GRİ



ÜRÜN KODU:
V-40



ÜRÜN KODU:
V-50



ÜRÜN KODU:
V-60



ÜRÜN KODU:
V-80



ÜRÜN KODU:
V-90



ÜRÜN KODU:
V-100